

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO

RELACION DE SOPORTES

COLUMNA			
Nº DE UDS	10		
FABRICANTE	INDALUX		
S/NORMAS	RD 2642/85	RD 401/89	OM 16/5/89
MODELO	FARO		
MATERIAL	BASE FUNDICION GRIS, FUSTE CILINDRICO TUBO ACERO		
ALTURA	5,56 m		
REMATE SUPERIOR	PENACHO DECORATIVO FUNDICION GRIS		
ESPESOR DE CHAPA	3,2 mm (FUSTE)		
COLOR	GRIS 100 SABLÉ		

BRAZO TIPO 1			
Nº DE UDS	20		
FABRICANTE	INDALUX		
S/NORMA	RD 2642/85	RD 401/89	OM 16/5/89
MODELO	FARO 1		
MATERIAL	ALEACION DE ALUMINIO		
LONGITUD	400 mm		
ACOPLAMIENTO	1" G		
POSICION LUMINARIA	VERTICAL SUSPENDIDA		
COLOR	GRIS 100 SABLÉ		

BRAZO TIPO 2			
Nº DE UDS	4		
FABRICANTE	INDALUX		
S/NORMA	RD 2642/85	RD 401/89	OM 16/5/89
MODELO	FARO 2		
MATERIAL	ALEACION DE ALUMINIO		
LONGITUD	690 mm		
ACOPLAMIENTO	1" G		
POSICION LUMINARIA	VERTICAL SUSPENDIDA		
COLOR	GRIS 100 SABLÉ		

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO **RELACION DE LUMINARIAS**

LUMINARIA TIPO 1

Nº DE UDS		24
FABRICANTE		INDALUX
MODELO		MICENAS
S/NORMA		UNE-EN 60.598-2-3
DIFUSOR		VIDRIO PLANO
LAMPARA		VMHM QUEMADOR CERÁMICO 70 W
GRADO DE PROTECCION	IP	66
	IK	10
ULR (FHSins):		1,16
ULOR		0.75

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
RELACION DE LUMINARIAS, LAMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES

LAMPARAS DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD (VSAP)

POTENCIA (W)	70
Nº DE UDS	24
FABRICANTE	PHILIPS
MODELO	MASTER CITY WHITE
TIPO	OVOIDE
FLUJO LUMINOSO (lm)	5.600
EFICACIA (lm/W)	80
VIDA MEDIA (h)	14.000
VIDA UTIL (h)	12.000
CASQUILLO	E27
INTENSIDAD DE FUNCIONAMIENTO (A)	2,0
TENSION DE FUNCIONAMIENTO (V)	87
TENSION DE ARRANQUE (V)	198
NIVEL REPRODUCCION CROMATICA	> 80
TEMPERATURA DE COLOR (K)	2.800
POSICION DE FUNCIONAMIENTO	UNIVERSAL

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
RELACION DE LUMINARIAS, LAMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES

BALASTOS ELECTRONICOS PARA LAMPARAS
DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD (VMHM)

POTENCIA DE LAMPARA (W)	70
Nº DE UDS	24
FABRICANTE	PHILIPS
MODELO	HID DINAVISION 1-10 V
FACTOR DE POTENCIA	1
VOLTAJE/FRECUENCIA (V/Hz)	230-240/50
CONSUMO LAMPARA (W)	70
PERDIDAS BALASTO (W)	11